



**3 Form**

- A mit Gewindezapfen
- B mit Innengewinde

**1**

**2**

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub> ±1</b>	<b>l<sub>3</sub> ±1</b>	<b>sw</b>	<b>t min.</b>
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

**Ausführung**

- Kunststoff  
Duroplast (PF)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, glänzend
- Achsteil  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS-konform**

**Hinweis**

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

siehe auch...

- *Drehbare Softline-Pilzgriffe GN 597.1* → Seite 47

Bestellbeispiel

**GN319.2-32-M8-A**

<b>1</b>	<b>d<sub>1</sub></b>
<b>2</b>	<b>d<sub>2</sub></b>
<b>3</b>	<b>Form</b>