



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

b	l ₁ ±0,5	a	d	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
36	200	24	8,5	57	72	5	215	171	139	41
36	250	24	8,5	57	72	5	265	221	189	41
36	300	24	8,5	57	72	5	315	271	239	41
36	350	24	8,5	57	72	5	365	321	289	41
36	400	24	8,5	57	72	5	415	371	339	41
36	500	24	8,5	57	72	5	515	471	439	41
36	600	24	8,5	57	72	5	615	571	539	41
36	800	24	8,5	57	72	5	815	771	739	41

2.1

Ausführung

3

- Griffrohr Aluminium
- Grifffüße Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- Rohr kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt Grifffüße schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **EL**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße silber, RAL 9006, strukturmatt ● **ES**
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835
- RoHS-konform

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 334.1-36-400-ES

1	b
2	l ₁
3	Oberfläche

