



1	2	3							
b	d		$l_1 \pm 0,5$	a	h	l_2	l_3	l_4	t min.
36	M 6	M 8	200	24	57	236	164	290	15
36	M 6	M 8	250	24	57	286	214	340	15
36	M 6	M 8	300	24	57	336	264	390	15
36	M 6	M 8	400	24	57	436	364	490	15
36	M 6	M 8	500	24	57	536	464	590	15
36	M 6	M 8	600	24	57	636	564	690	15

Ausführung

- Griffrohr
Aluminium
- Grifffüße / Deckel
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Rohr ● SW
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Grifffüße / Deckel
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELS
Grifffüße / Deckel
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELG
Grifffüße / Deckel
hellgrau, matt
- Buchse
Stahl, verzinkt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835
- RoHS-konform

4

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 188

Bestellbeispiel

1	b
2	d
3	l_1
4	Oberfläche

GN 366-36-M8-400-ELS