



1.1

1.2

1.3

1.4

1 2

Stahl

d ₁	Länge l					d ₂	d ₃	d ₄	h	k
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	16	20	25	30	40	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	40	-	16	18	36	22,5	12,5

1 2

Edelstahl

d ₁	Länge l					d ₂	d ₃	d ₄	h	k
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	20	25	30	40	-	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	45	55	16	18	36	22,5	12,5

Ausführung

3

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, glänzend
- Schraube
- Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4567

NI

- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS-konform

Hinweis

siehe auch...

- Rändelschrauben GN 591 → Seite 595
- Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit MS-/KU-Druckzapfen) → Seite 600
- Rändelschrauben GN 591.5 (Schraube Edelstahl) → Seite 597
- Rändelhohlschrauben GN 421 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

2.1

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 421-M6-25

1 d₁

2 Länge l

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 421-M6-30-NI

1 d₁

2 Länge l

3 Werkstoff

