



Länge l ±0,25	h ₁	h ₂
100	34	43
120	34	43
180	34	43

Ausführung



- Stahl verchromt **CR**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - matt gestrahlt
- Sechskantmuttern ISO 8675-M10x1
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben DIN 125
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1837
- **RoHS-konform**

Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

siehe auch...

- *Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung)* → Seite 170
- *Klappgriff GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung)* → Seite 169

Bestellbeispiel (Stahl)	
1 Länge l	GN 425.2-120-CR
2 Oberfläche	

Bestellbeispiel (Edelstahl)	
1 Länge l	GN 425.2-180-NI
2 Werkstoff	