



3 Form

- F mit festem Griff
- D mit drehbarem Griff

Länge l	s H11		e min.		d ₁ H7 Bohrung	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	h ₄ ≈		Ø Ballgriff
	Vierkant		(Spalte 1)	(Spalte 2)						Form D	Form F	
63	V 10	-	13,1	-	B 6	20	20	11	15	54,5	50	16
80	V 10	V 12	13,1	16,1	B 8	24	24	13	18	61	56	18
100	V 12	V 14	16,1	18,1	B 10	28	28	13	21	67	64	20
125	V 14	V 17	18,1	22,2	B 10	34	34	14	26	76	72	22
160	V 17	V 19	22,2	25,2	B 14	38	38	14	29	83	80	25
200	V 19	V 22	25,2	28,2	B 17	44	44	21	34	96,5	90	28
250	V 22	V 24	28,2	32,2	B 17	48	48	21	36	105,5	100	32

Ausführung

- Kurbelkörper
Gusseisen (GGG)
- kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
- Nabe bearbeitet
- Feste Ballgriffe DIN 39
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Drehbare Ballgriffe DIN 98
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Nabennut P9 DIN 6885 Blatt 1 → Seite 1806
- Vierkant DIN 79 → Seite 1810
- Querbohrungen GN 110 → Seite 1808
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS-konform

Hinweis

Die Nabenbohrungen d₁ H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Bestellbeispiel DIN 469-125-V17-D	1	Länge l
	2	s (d ₁)
	3	Form