



ELESA Original design ERZ.p



1		2		3													
$l_1$	$d_1$			$l_2$		$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	Rastweg					
44	M 4	-	12	16	20	25	32	-	-	-	10	15,5	24,5	3,5	30,5	3	
44	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	-	10	15,5	24,5	3,5	30,5	3	
63	M 6	M 8	12	16	20	25	32	40	50	63	13,5	19	31	3,5	38,5	3	
63	M 10	-	20	25	32	40	50	63	80	-	13,5	19	31	3,5	38,5	3	
78	M 8	M 10	16	20	25	32	40	50	63	80	16	23	36	3,5	46,5	4	
78	M 12	-	20	25	32	40	50	63	80	-	16	23	36	3,5	46,5	4	
95	M 10	M 12	16	20	25	32	40	50	63	80	19	26,5	43	5	56,5	5	
95	M 16	-	25	32	40	50	63	80	-	-	19	26,5	43	5	56,5	5	

**Ausführung**

- Griffkörper  
Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, RAL 7021 ● SG  
- orange, RAL 2004 ● OR
- Zahnring  
Zink-Druckguss
- Schraubeneinsatz und Halteschraube  
Stahl, brüniert
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS-konform

**Hinweis**

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im Übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Verstellbare Klemmhebel GN 604.1 (Kunststoff, Schraube Edelstahl) → Seite 441
- Verstellbare Klemmhebel GN 602 (Zink-Druckguss, Schraube Stahl) → Seite 435

Bestellbeispiel		1	$l_1$
		2	$d_1$
		3	$l_2$
		4	Farbe
GN 604-95-M12-25-SG			