



- 1 Form**
- SG** Gusseisen
 - ES** Edelstahl-Feinguss
 - AM** Aluminium matt (Gleitschliff)
 - AP** Aluminium poliert

d ₁	d ₂	Länge l ≈ GN 6336.4 Form SG						Länge l ≈ GN 6336.5 Form ES / Form AM / Form AP						d ₄	h ₁	h ₂
		16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-			
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	12	20	9	
40	M 8	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	12	
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	15	
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	19	
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	23	

Ausführung

- **GN 6336.4**
 - Schraube
Stahl brüniert
 - Griff (Form SG)
Gusseisen
entgratet und gerommt
- **GN 6336.5**
 - Schraube
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
 - Griff (Form ES)
Edelstahl-Feinguss
nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt
 - Griff (Form AS / AP)
Aluminium
geschmiedet
matt (Gleitschliff) bzw. poliert

- Die Schraube ist bei allen Formen eingeschraubt und durch Querstift gesichert.
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS-konform**

Hinweis

- siehe auch...*
- *Sterngriffschrauben 6336.4 (Kunststoff, Schraube Stahl)*
→ Seite 517 / 519
 - *Sterngriffschrauben 6336.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl)*
→ Seite 519 / 519
 - *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4* → Seite 544

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

1	Form
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6336.4-SG-63-M12-50

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

1	Form
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6336.5-AM-40-M8-25

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4