


ELESA original design PC






- 2 Form**
- E Montage an ebene Auflagefläche**

Klemmschraube, Mutter M5 (max. 3,5 Nm)



Ausnehmung für:
Zylinderschraube DIN 7984 - M6
Sechskantschraube DIN 933 - M6
Sechskantmutter DIN 439 / DIN 936



b	s	Klemmbereich	Distanzplättchen
35	3,1	$s < 4,1$	-
	4,1	$s < 5,1$	5 mm
	5,1	$s < 6,1$	6 mm
	6,1	$s < 7,1$	7 mm
	7,1	$s < 8,0$	8 mm

Ausführung

- Klemmbacken
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- grau, matt, RAL 7042
- temperaturbeständig bis 70 °C
- Gummieinlage
Elastomer (TPE)
- 70 Shore A
- temperaturbeständig bis 70 °C
- schwarz
- Distanzplättchen
Thermoplast (Polyamid PA)
- grau, matt, RAL 7042
- temperaturbeständig bis 70 °C
- Klemmschraube M5
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS-konform

Hinweis

Die Halter für Flächenelemente GN 649 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG (Unverlierbarkeit des Befestigungselementes in geöffnetem Zustand).

Die beiden Klemmbacken bleiben über einen Stift, der in eine Nute gleitet, auch in offener Stellung miteinander verbunden. Ebenso ist die Klemmschraube (M5) unverlierbar.

Die Gummieinlage ist umspritzt, d. h. fest mit den Klemmbacken verbunden. Ihre strukturierte Oberfläche verhindert ein Festkleben an dem Plattenelement.

Mit der Hilfe von Distanzplättchen können Platten von 3 bis 8 mm Dicke geklemmt werden. Die 4 Distanzplättchen gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel	1	b
	2	Form

GN649-35-E