



3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

d ₁	Seitendruckkraft F ₀ in N ≈ bei l ₂			d ₂	d ₃ H8 Seite 903	h min. Seite 903	l ₁ -1	l ₂	l ₃	l ₄	w Verstellweg bei l ₂	Artikel-Nr. für Montagedorn
10	20	50	100	M 4	10	12	12	4	1,5	4,5	1,6	GN 715.1-5,6
10	40	75	150	M 4	10	12	12	7,5	1,5	4,5	2	GN 715.1-5,6
16	100	200	300	M 6	16	18	18	11,5	2	7,5	3,2	GN 715.1-10

3.5

3.6

Ausführung

- Hülse Aluminium blank
- Druckteller mit Innengewinde gehärtet, brüniert
- Druckfeder - Kennzeichnung
Druckkraft schwach: grau
mittel: schwarz
stark: silber
- Abdichtung Gummi NBR (Perbunan)
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS-konform

Hinweis

Seitendruckstücke GN 714 sind eine Weiterentwicklung von Seitendruckstücken GN 715. Der Druckstift kann individuell gestaltet werden. Sie werden in der Gewindebohrung des Drucktellers befestigt.

Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Seitendruckstücke bei gleichen Vorteilen. Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren. Aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8.

Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar (siehe Tabelle).

siehe auch...

- Konstruktions- / Montagehinweise → Seite 903
- Exzenterbuchsen GN 715.2 → Seite 905

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

GN 714-16-200

1	d ₁
2	Seitendruckkraft F ₀

