

**2 Form**

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)  
**B** Montage von der Bedienungsseite

1

1

$l_1 \pm 0,25$ GN 728	$l_1 \pm 0,25$ GN 728.5	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
120	120	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

**Ausführung**

3

**GN 728**

Aluminium-Druckguss

- kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

silber, RAL 9006, strukturmatt

- blank

durch Gleitschliff

behandelte Oberfläche

● SW

● SR

● BL

**GN 728.5**

Edelstahl-Feinguss

- nichtrostend, 1.4308

- matt gestrahlt

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883• *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1842• **RoHS-konform****Hinweis**

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

siehe auch...

• *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme* → Seite 20• *Bügelgriffe GN 528*

(Kunststoff, Montage von der Bedienungsseite) → Seite 116

• *Bügelgriffe GN 528.1*

(Kunststoff, Montage von der Rückseite) → Seite 117

• *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 1814• *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 1824

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 728-120-A-SW

1	$l_1$
2	Form
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 728.5-120-B

1	$l_1$
2	Form