



1.1

1.2

1.3

1.4

2

l_1	d	a	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2	t min.
120	M 6	10	6	12,5	35	32	25	100	9

2.1

Ausführung

1 3

- Edelstahl-Feinguss **A4**
- nichtrostend, 1.4408
- matt gestrahlt **GS**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS-konform

Auf Anfrage

- poliert oder kunststoffbeschichtet

Hinweis

Ein typisches Einsatzgebiet für die Edelstahl-Griffleiste GN 730.5 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Anlagen aber auch Schubladen oder sonstige Auszüge.

Durch den verwendeten Werkstoff ist der Griff vor allem für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Medien vorgesehen.

Die Griffleiste ist so ausgeführt, dass keine schöpfende Geometrie vorhanden ist, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Die Montage erfolgt über die Befestigungsgewinde von der Rückseite. Alternativ können die Griffe von vorne angeschweißt werden.

siehe auch...

- Griffleisten GN 730 (Aluminium) → Seite 206
- Griffleisten GN 430 / GN 430.1 (Aluminium) → Seite 204

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 730.5-A4-120-GS

1	Werkstoff
2	l_1
3	Oberfläche

