



**3 Form**

- N Griff schräg mit Gewinde
- L Griff schräg mit Bohrung H7

<b>1</b> $l_1$	<b>2</b> $d_1$ Gewinde	<b>2</b> $d_2$ H7 Bohrung	<b>b</b>	$d_3$	$d_4 \approx$	$d_5 - 0,2$	$h \approx$	$l_2 \approx$
50	M 6	-	9,5	8	7,5	12	24	48
63	M 8	B 8	12	10	11	16	30,5	60
80	M 10	B 10	14,5	13	15	20	38	76
100	M 12	B 12	18,5	16	19	25	47	95
125	M 16	-	24	20	23,5	32	59,5	119

**Ausführung**

- **Edelstahl** **NI**
  - nichtrostend, 1.4305
  - matt gestrahlt
- **ISO-Passungen** → Seite 1263
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1274
- **RoHS-konform**

**Auf Anfrage**

- Edelstahl-Kegelgriffe mit geradem Griff



**Hinweis**

siehe auch...

- **Edelstahl-Spannmuttern GN 99.6** (geschweißte Ausführung) → Seite 302

Bestellbeispiel	<b>1</b> $l_1$
	<b>2</b> $d_1$ ( $d_2$ )
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b>	<b>3</b> Form
<b>DIN 99-63-M8-N-NI</b>	<b>4</b> Werkstoff